W+W
Aufzugkomponenten
www.wwlift.de

FORMULAIRE DE DEMANDE

Plafond de cabine fabriqué sur mesure

Sur ce formulaire de demande, vous pouvez configurer des plafonds de cabine selon vos souhaits.

Téléphone +49 (0)211-73848-183 · e-mail : vertrieb@wwlift.de



Demande

Client :

N° de commission :

Dimensions

Longueur (max. 2200mm):

Largeur (max. 1400mm):

Hauteur de montage: 30mm

Les dimensions du plafond sont requises, non celle de l'intérieur de la cabine

Matériau du cadre / surfaces

Standard

- Acier inoxydable brossé, grain de 240 / sans figure ☐

Versions spéciales

- Acier inoxydable microbillé / figure 1 ☐
- Acier inoxydable H8 miroir / sans figure ☐
- Acier inoxydable brossé doré / figure 2 ☐
- Acier inoxydable H8 miroir doré / sans figure ☐
- Acier inoxydable brossé noir / figure 3 ☐
- Acier inoxydable microbillé noir / figure 4 ☐



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Couleurs de lumiére

- 3000K blanc chaud	1153lm/m (13,3W)	☐
- 4000K blanc neutre	1280lm/m (13,3W)	☐
- 5000K blanc neutre	1280lm/m (13,3W)	☐
- 6500K lumiére du jour	1280lm/m (13,3W)	☐

Fonctions spéciales

- Lampe de secours 12 V ☐
- Lampe de secours 24 V ☐
- Variateur ☐
- VSG, plaque de protection ☐

(VSG, Verre feuilleté de sécurité anti-vandalisme, construction surélevée de 8 mm)

- Groupe électrogène de secours (NSG) 24VDC / 1,2Ah (020446) ☐

Groupe électrogène de secours avec alimentation de secours et surveillance de la capacité (selon EN 81-28, IP33)



Groupe électrogène de secours (NSG)
24VDC / 1,2Ah (020446)

W+W Aufzugkomponenten GmbH & Co.KG · Erkrather Str. 264-266 · 40233 Düsseldorf
Allemagne · Téléphone : +49 (0)211 / 73848183 · e-mail : vertrieb@wwlift.de

© W+W 10/2026