



W+W
Aufzugskomponenten
www.wwlift.de




fig. 1



fig. 2



fig. 4



fig. 3



Grupo electrógeno de emergencia (NSG)
24VDC / 1,2Ah (020446)

FORMULARIO DE CONSULTA

Iluminaciones a medida para techos de cabinas

En este formulario de consulta puede configurar los techos de las cabinas según sus deseos.

Teléfono: +49 (0)211-73848-183 · e-mail: vertrieb@wwlift.de

Consulta

Cliente:

Comisión-No.:

Dimensiones

Longitud (max. 2200mm):

Anchura (max. 1400mm):

Altura de montaje: 30mm

**Se requieren las medidas del techo,
no las del interior de la cabina**

Material del cuadro / superficies

Estándar

- Acero inoxidable cepillado, grano de 240 / sin figura ☐

Diseños especiales

- Acero inoxidable granallado/ figura 1 ☐
- Acero inoxidable H8 espejo / sin figura ☐
- Acero inoxidable cepillado dorado / figura 2 ☐
- Acero inoxidable H8 espejo dorado / sin figura ☐
- Acero inoxidable cepillado negro / figura 3 ☐
- Acero inoxidable granallado negro / figura 4 ☐

Colores de luz

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| - 3000K blanco cálido | 1153lm/m (13,3W) | ☐ |
| - 4000K blanco neutro | 1280lm/m (13,3W) | ☐ |
| - 5000K blanco neutro | 1280lm/m (13,3W) | ☐ |
| - 6500K luz del día | 1280lm/m (13,3W) | ☐ |

Funciones especiales

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Luz de emergencia 12 V | ☐ | - Luz de emergencia 24 V | ☐ |
| - Regulador de luz | ☐ | - VSG, panel de seguridad | ☐ |
| (VSG, Vidrio de seguridad laminado como protección antivandálica, construcción elevada de 8 mm) | | | |
| - Grupo electrógeno de emergencia NSG 24VDC / 1,2Ah (020446) | ☐ | | |

Fuente de alimentación con conmutación con grupo electrógeno de emergencia y vigilancia de capacidad (conforme a EN 81-28, IP33)

**W+W Aufzugskomponenten GmbH & Co.KG · Erkrather Str. 264-266 · 40233 Düsseldorf
Alemania · Teléfono: +49 (0)211 / 73848183 · e-mail: vertrieb@wwlift.de**

